

OX

◆ 3軸

下記サイズ・回転数は代表的なものです。下記以外のサイズにつきましてはお問い合わせください。

A号	形状	タイプ		外径(D) - 長さ(T) - 軸径 (d)	使用限度回転数 (r.p.m)
	A号	OX	66	1-5-3	50,000
	A号	OX	66H	2-5-3	80,000
	A号	OX	66	2-5-3	80,000
	A号	OX	66	3-13-3	20,000
	A号	OX	44	3-13-3	20,000
	A号	OX	66	3-13-3	30,000
	A号	OX	44	4-13-3	30,000
	A号	OX	66	4-13-3	30,000
	A号	OX	44	4-15-3	30,000
	A号	OX	66	4-15-3	30,000
	A号	OX	44	4-17-3	20,000
	A号	OX	44	4-20-3	20,000
	A号	OX	44	5-15-3	30,000
	A号	OX	66	5-15-3	30,000
	A号	OX	55	5-15-3	30,000
	A号	OX	44	5-20-3	20,000
	A号	OX	44	6-17-3	30,000
	A号	OX	66	6-17-3	30,000
	A号	OX	66	6-20-3	20,000
	A号	OX	55	6-20-3	20,000
	A号	OX	44	8-20-3	30,000
	A号	OX	66	8-20-3	30,000
	A号	OX	66	8-20-3	20,000
	A号	OX	55	8-20-3	30,000
	A号	OX	66	10-15-3	30,000
	A号	OX	44	10-20-3	30,000
	A号	OX	55	10-20-3	30,000
	A号	OX	66	10-20-3	30,000
	A号	OX	66	12-20-3	20,000
	A号	OX	44	13-15-3	20,000
	A号	OX	44	13-20-3	20,000
	A号	OX	66	13-20-3	20,000
	A号	OX	44	13-20-3	18,000
	A号	OX	44	14-20-3	15,000
	A号	OX	44	15-20-3	15,000
	A号	OX	66	15-20-3	20,000
	A号	OX	44	15-20-3	20,000
	A号	OX	66	20-13-3	13,000

B号	形状	タイプ		外径(D) - 長さ(T) - 軸径 (d)	使用限度回転数 (r.p.m)
	B号	OX	44	20-2.5-3	20,000
	B号	OX	44	20-3-3	20,000

G号	形状	タイプ		外径(D) - 長さ(T) - 軸径 (d)	使用限度回転数 (r.p.m)
	G号	OX	44	10-20-3(G=120)	30,000
	G号	OX	44	10-20-3(G=90)	30,000
	G号	OX	44	13-20-3(G=120)	20,000
G号	OX	55	15-25-3(G=90)	15,000	

O号	形状	タイプ		外径(D) - 長さ(T) - 軸径 (d)	使用限度回転数 (r.p.m)
	O号	OX	44	5-15-3	30,000
	O号	OX	44	6-17-3	30,000
	O号	OX	44	10-20-3	30,000
	O号	OX	44	13-20-3	20,000
O号	OX	44	13-30-3	15,000	

R号	形状	タイプ		外径(D) - 長さ(T) - 軸径 (d)	使用限度回転数 (r.p.m)
	R号	OX	66H	2d-3	50,000
	R号	OX	66	2d-3	50,000
	R号	OX	44	4d-3	30,000
	R号	OX	44	5d-3	30,000
	R号	OX	44	6d-3	30,000
	R号	OX	44	8d-3	30,000
	R号	OX	44	10d-3	30,000
	R号	OX	44	13d-3	20,000
R号	OX	44	15d-3	20,000	