



MADE IN JAPAN

使いやすさ 抜群！ ゴム砥石



六角軸 ゴム砥石



最高使用回転数
10,000rpm

用途

研削、研磨、溶接の焼け取り、サビ取り、メッキはがし、バリ取り等

特徴

- ・ゴム砥石で今までにないワークへの馴染みを追求。
- ・電動ドライバーで使用可能です。 ・バリ取りした後の二次バリが出ません。
- ・高耐久設計のため経済的にご利用になれます。

対象物



一般金属




アルミ



ステンレス



真鍮



銅

仕様

形状		商品コード		
		赤 #80	青 #120	緑 #220
(単位:mm) ϕD ϕ 軸径 A号	ϕD ϕ 軸径			
	20 - 40 - 6.35	18045	18046	18047
 O号	ϕD ϕ 軸径			
	20 - 40 - 6.35	18051	18052	18053
 C号	ϕD ϕ 軸径			
	13(D1) 20(D2) - 40 - 6.35	18057	18058	18059

DAIWA RABIN

使用例



⚠ 危険性 (ご利用上の注意)

ゴム弾性は一般的な弾性とは大きく異なり、負荷に応じて変形し変形量が多いのが特徴です。一般的な砥石や切削工具と同じように扱っていると大変に危険です。

最高使用回転数を厳守して下さい。無理な負荷をかけないで下さい。

弾性ゴム砥石の「ダイワラビン®」とは！

特徴

- ・「切れて、磨ける」ゴム砥石…これがダイワラビンの特長です。
- ・目詰まり、耐久性…ゴム砥石の弱点を覆したダイワラビンの優れた性能
- ・ワーク、作業内容に合わせた18000を超えるアイテム
- ・世界30カ国以上に広がるユーザーは信頼の証しです。

まずはお試しを！
テストサンプルをご提供致します。
お気軽にご相談下さい。

製品 Line up!



発売元

大和化成工業株式会社
DAIWA KASEI KOGYO CO., LTD

URL: <https://www.daiwa-rabin.co.jp>

E-mail: gomu-toishi@daiwa-rabin.co.jp

〒340-0003 埼玉県草加市稲荷2-1-8

TEL.048-936-8684 FAX.048-936-8655



QRコードから
サイトへアクセス！