

CM

◆ 平形φ100以上

下記サイズ・回転数は代表的なものです。下記以外のサイズにつきましてはお問い合わせください。

タイプ		外径 (D)-厚さ (T)-穴径 (H)	使用限度回転数 (r.p.m)
CM	43	100-10-6	4,500
CM	43	100-12-8	4,500
CM	43	100-13-12.7	4,500
CM	43	100-13-15.88	4,500
CM	43	100-13-9.53	4,500
CM	43	125-15-15.88	3,500
CM	43	125-19-19.05	3,500
CM	43	125-6-12.7	3,500
CM	43	125-8-25.4	3,500
CM	43	150-10-15.88	3,000
CM	43	150-10-19.05	3,000
CM	43	150-10-25.4	3,000
CM	43	150-13-12.7	3,000
CM	43	150-13-19.05	3,000
CM	43	150-15-19.05	3,000
CM	43	150-25-25.4	3,000
CM	43	180-40-76.2	2,500
CM	43	205-20-19.05	2,200
CM	43	255-15-25.4	1,800
CM	43	255-25-25.4	1,800
CM	43	255-6-19.05	1,800
CM	43	305-13-25.4	1,500
CM	43	305-6-25.4	1,500
CM	43	305-9-25.4	1,500
CM	43	315-50-200	1,500