

CM

◆ 3軸

下記サイズ・回転数は代表的なものです。下記以外のサイズにつきましてはお問い合わせください。

	形状	タイプ		外径(D) - 長さ(T) - 軸径 (d)	使用限度回転数 (r.p.m)	
	A号	A号	CM	55	3-13-3	20,000
A号		CM	55	4-13-3	30,000	
A号		CM	55	5-15-3	30,000	
A号		CM	55	6-17-3	30,000	
A号		CM	55	6-20-3	20,000	
A号		CM	43	8-15-3	40,000	
A号		CM	43	8-20-3	30,000	
A号		CM	55	8-20-3	30,000	
A号		CM	43	10-15-3	40,000	
A号		CM	43	10-20-3	30,000	
A号		CM	55	10-20-3	30,000	
A号		CM	43	12-4-3	20,000	
A号		CM	43	13-15-3	20,000	
A号		CM	55	13-15-3	20,000	
A号		CM	43	13-20-3	20,000	
A号		CM	55	13-20-3	20,000	
A号		CM	43	13-4-3	20,000	
A号		CM	43	15-17-3	20,000	
A号		CM	55	15-20-3	15,000	
A号		CM	43	15-4-3	20,000	
A号		CM	55	15-4-3	20,000	
A号		CM	43	16-6-3	18,000	
A号		CM	43	20-10-3	15,000	
A号		CM	43	20-5-3	15,000	
A号		CM	43	20-6-3	15,000	
A号		CM	55	20-6-3	15,000	
A号		CM	43	25-6-3	12,000	
A号		CM	43	25-8-3	12,000	
A号			高速用		10-17-3	60,000
A号			高速用		4-13-3	60,000
A号		高速用		6-16-3	60,000	
A号		高速用		8-17-3	60,000	
B号	B号	CM	43	20-3-3	20,000	
	B号	CM	43	25-3-3	18,000	
	B号	CM	55	25-3-3	18,000	
	B号	CM	43	30-3-3	12,000	
	B号	CM	55	30-3-3	12,000	
	B号	CM	43	30-6-3	12,000	
E号	E号	CM	55	15-6-3(90°)	20,000	
G号	G号	CM	55	6-17-3(G=90)	30,000	
	G号	CM	43	8-20-3(G=90)	30,000	
K号	K号	CM	55	5-15-3	30,000	
O号	O号	CM	55	4-13-3	30,000	
	O号	CM	55	5-15-3	30,000	
	O号	CM	55	6-17-3	30,000	
	O号	CM	43	8-20-3	30,000	

	○号	CM	43	10-20-3	30,000
	○号	CM	43	13-20-3	20,000

R号	形状	タイプ		外径(D) - 長さ(T) - 軸径 (d)	使用限度回転数 (r.p.m)
	R号	CMP	66H	2d-3	50,000
	R号	CMP	66H	2d-3(ノールネック)	50,000
	R号	CMP	66	3d-3	50,000
	R号	CMP	66	3d-3(ノールネック)	50,000
	R号	CM	55	4d-3	30,000
	R号	CM	55	5d-3	30,000
	R号	CM	55	6d-3	30,000
	R号	CM	43	8d-3	30,000
	R号	CM	43	10d-3	30,000
	R号	CM	55	10d-3	30,000
	R号	CM	43	13d-3	20,000
	R号	CM	55	13d-3	20,000
	R号	CM	43	15d-3	20,000
R号	CM	55	15d-3	20,000	