

# CM

## ◆ 平形Φ100未満

### \*\* 注意事項 \*\*

- 掲載のサイズは当社製作実績からの一部抜粋です。下記以外のサイズにつきましては、お問い合わせください。
- 使用限度回転数はタイプ詳細により下記とは異なる場合があります。
- 平形製品はすべて受注製作品となります。

タイプ	外径(D) - 厚さ(T) - 穴径(H)	使用限度回転数 (r.p.m)
CM	15-2-1.8	18,000
CM	15-3-2	15,000
CM	15-4-1.8	18,000
CM	20-2-1.8	18,000
CM	20-3-1.8	18,000
CM	20-3-3	15,000
CM	20-4-1.8	18,000
CM	20-4-2	15,000
CM	22-3-1.8	15,000
CM	22-3-1.8	18,000
CM	25-2-1.8	18,000
CM	25-3-1.8	15,000
CM	25-3-2	15,000
CM	25-3-3	18,000
CM	25-4-1.8	15,000
CM	25-4-3	18,000
CM	25-5-3	15,000
CM	30-2-1.8	15,000
CM	30-3-1.8	15,000
CM	30-3-3	18,000
CM	30-4-1.8	15,000
CM	30-5-1.8	12,000
CM	30-5-3	15,000
CM	30-5-6	15,000
CM	30-6-6	15,000
CM	35-8-6	12,000
CM	40-10-6	12,000
CM	40-4-3	14,400
CM	40-5-3	12,000

タイプ	外径(D) - 厚さ(T) - 穴径(H)	使用限度回転数 (r.p.m)
CM	40-5-3	14,400
CM	40-8-6	12,000
CM	45-10-6	9,000
CM	50-10-6	9,000
CM	50-13-6	9,000
CM	50-4-6	9,000
CM	50-5-6	9,000
CM	60-10-6	8,000
CM	65-13-9.53	7,500
CM	65-20-12.7	7,500
CM	65-20-8	7,500
CM	65-6-6	7,500
CM	75-10-6	6,000
CM	75-4-6	6,000
CM	75-8-6	6,000
CM	90-6-9.53	5,500
CM	90-8-9.53	5,500