

CM

◆ 3軸長

** 注意事項 **

- 掲載の形状・サイズは当社製作実績からの一部抜粋です。下記以外の形状・サイズにつきましては、お問い合わせください。
- 使用限度回転数はタイプ詳細により下記とは異なる場合があります。
- 軸長仕様はすべて受注製作品となります。

A号	形状	タイプ	外径(D) - 長さ(T) - 軸径(d)(L=軸長)	使用限度回転数 (r.p.m)
	A号	CM	3-13-3(L=50)	20,000
	A号	CM	3-13-3(L=60)	20,000
	A号	CM	3-13-3(L=90)	12,000
	A号	CM	4-13-3(L=50)	20,000
	A号	CM	4-13-3(L=60)	20,000
	A号	CM	4-13-3(L=70)	20,000
	A号	CM	4-13-3(L=80)	15,000
	A号	CM	4-13-3(L=90)	12,000
	A号	CM	4-13-3(L=100)	12,000
	A号	CM	5-15-3(L=50)	20,000
	A号	CM	5-15-3(L=60)	20,000
	A号	CM	5-15-3(L=80)	15,000
	A号	CM	5-15-3(L=100)	12,000
	A号	CM	6-17-3(L=50)	20,000
	A号	CM	6-17-3(L=60)	20,000
	A号	CM	6-17-3(L=70)	18,000
	A号	CM	6-17-3(L=80)	15,000
	A号	CM	6-17-3(L=90)	12,000
	A号	CM	6-17-3(L=100)	12,000
A号	CM	8-20-3(L=50)	20,000	
A号	CM	8-20-3(L=60)	20,000	
A号	CM	8-20-3(L=80)	12,000	
A号	CM	8-20-3(L=90)	12,000	
A号	CM	8-20-3(L=100)	12,000	

R号	形状	タイプ	外径(D) - 軸径(d)(L=軸長)	使用限度回転数 (r.p.m)
	R号	CM	4d-3(L=50)	20,000
	R号	CM	4d-3(L=80)	15,000
	R号	CM	4d-3(L=100)	12,000
	R号	CM	5d-3(L=50)	20,000
	R号	CM	5d-3(L=100)	12,000
	R号	CM	6d-3(L=50)	20,000
	R号	CM	6d-3(L=80)	15,000
	R号	CM	8d-3(L=80)	12,000
	R号	CM	10d-3(L=50)	20,000
	R号	CM	10d-3(L=80)	10,000
	R号	CM	10d-3(L=100)	8,000
R号	CM	13d-3(L=50)	18,000	