

CM

◆ 6軸長

** 注意事項 **

- 掲載の形状・サイズは当社製作実績からの一部抜粋です。下記以外の形状・サイズにつきましては、お問い合わせください。
- 使用限度回転数はタイプ詳細により下記とは異なる場合があります。
- 軸長仕様はすべて受注製作品となります。

	形状	タイプ	外径(D) - 長さ(T) - 軸径(d)(L=軸長)	使用限度回転数 (r.p.m)
A号	A号	CM	8-20-6(L=50)	18,000
	A号	CM	8-20-6(L=80)	15,000
	A号	CM	10-20-6(L=50)	18,000
	A号	CM	10-20-6(L=60)	18,000
	A号	CM	10-20-6(L=80)	15,000
	A号	CM	10-20-6(L=100)	12,000
	A号	CM	13-20-6(L=70)	15,000
	A号	CM	13-20-6(L=80)	12,000
	A号	CM	13-20-6(L=100)	10,000
	A号	CM	13-30-6(L=60)	10,000
	A号	CM	15-20-6(L=60)	15,000
	A号	CM	15-20-6(L=70)	13,000
	A号	CM	15-20-6(L=80)	12,000
	A号	CM	15-20-6(L=100)	10,000
	A号	CM	15-25-6(L=50)	18,000
	A号	CM	15-25-6(L=60)	15,000
	A号	CM	15-25-6(L=70)	13,000
	A号	CM	15-25-6(L=80)	12,000
	A号	CM	15-25-6(L=100)	10,000
	A号	CM	15-30-6 (L=60)	15,000
	A号	CM	15-30-6(L=60)	15,000
	A号	CM	15-30-6(L=70)	13,000
	A号	CM	15-30-6(L=80)	12,000
	A号	CM	20-10-6(L=60)	15,000
	A号	CM	20-10-6(L=80)	10,000
	A号	CM	20-20-6(L=80)	10,000
	A号	CM	20-20-6(L=100)	8,000
	A号	CM	20-25-6(L=50)	18,000
	A号	CM	20-25-6(L=60)	15,000
	A号	CM	20-25-6(L=60)	15,000
	A号	CM	20-25-6(L=70)	13,000
	A号	CM	20-25-6(L=80)	10,000
A号	CM	20-25-6(L=80)	10,000	
A号	CM	20-8-6(L=100)	8,000	

B号	形状	タイプ	外径(D) - 長さ(T) - 軸径(d)(L=軸長)	使用限度回転数 (r.p.m)
	B号	CM	25-6-6(L=70)	12,000
	B号	CM	30-10-6(L=80)	10,000
	B号	CM	30-6-6(L=75)	10,000

O号	形状	タイプ	外径(D) - 長さ(T) - 軸径(d)(L=軸長)	使用限度回転数 (r.p.m)
	O号	CM	10-20-6(L=80)	15,000
	O号	CM	20-40-6(L=70)	10,000

R号	形状	タイプ	外径(D) - 軸径(d)(L=軸長)	使用限度回転数 (r.p.m)
	R号	CM	15d-6(L=50)	18,000
	R号	CM	15d-6(L=80)	12,000
	R号	CM	15d-6(L=100)	10,000
	R号	CM	20d-6(L=50)	18,000
	R号	CM	20d-6(L=75)	10,000
	R号	CM	20d-6(L=80)	10,000
	R号	CM	25d-6(L=50)	18,000