

CM

◆ 6軸

** 注意事項 **

- 掲載の形状・サイズは当社製作実績からの一部抜粋です。下記以外の形状・サイズにつきましては、お問い合わせください。
- 使用限度回転数はタイプ詳細により下記とは異なる場合があります。
- 一部の形状・サイズを除き、受注製作品となります。

	形状	タイプ	外径(D) - 長さ(T) - 軸径(d)	使用限度回転数 (r.p.m)
A号	A号	CM	6-17-6	30,000
	A号	CM	8-20-6	30,000
	A号	CM	10-20-6	20,000
	A号	CM	13-20-6	20,000
	A号	CM	13-25-6	20,000
	A号	CM	13-30-6	12,000
	A号	CM	15-20-6	20,000
	A号	CM	15-25-6	20,000
	A号	CM	15-30-6	20,000
	A号	CM	20-10-6	20,000
	A号	CM	20-15-6	20,000
	A号	CM	20-20-6	20,000
	A号	CM	20-25-6	20,000
	A号	CM	20-30-6	20,000
	A号	CM	20-37-6 (CM43のみ)	20,000
	A号	CM	20-40-6 (CM55のみ)	15,000
	A号	CM	20-5-6	20,000
	A号	CM	25-10-6	20,000
	A号	CM	25-20-6	20,000
	A号	CM	25-25-6	20,000
	A号	CM	25-30-6	18,000
	A号	CM	25-40-6	12,000
	A号	CM	30-13-6	15,000
	A号	CM	30-15-6	15,000
	A号	CM	30-20-6	12,000
	A号	CM	30-25-6	12,000
	A号	CM	30-30-6	12,000
	A号	CM	30-40-6	10,000
	A号	CM	40-13-6	10,000
	A号	CM	40-15-6	10,000
	A号	CM	40-20-6	10,000
	A号	CM	40-25-6	8,000
	A号	CM	40-30-6	8,000
	A号	CM	40-40-6	8,000

B号	形状	タイプ	外径(D) - 長さ(T) - 軸径(d)	使用限度回転数 (r.p.m)
	B号	CM	25-3-6	18,000
	B号	CM	25-6-6	20,000
	B号	CM	30-10-6	15,000
	B号	CM	30-3-6	15,000
	B号	CM	30-6-6	15,000
	B号	CM	30-8-6	15,000
	B号	CM	40-10-6	10,000
	B号	CM	40-4-6	10,000
	B号	CM	40-6-6	10,000
B号	CM	40-8-6	10,000	

G号	形状	タイプ	外径(D) - 長さ(T) - 軸径(d)	使用限度回転数 (r.p.m)
	G号	CM	10-20-6(G=60)	20,000
	G号	CM	13-30-6(G=90)	12,000
	G号	CM	15-20-6(G=90)	20,000
	G号	CM	15-25-6(G=60)	20,000
	G号	CM	20-25-6(G=90)	20,000
	G号	CM	20-40-6(G=120)	15,000
	G号	CM	25-30-6(G=90)	18,000
	G号	CM	30-40-6(G=120)	10,000
	G号	CM	30-40-6(G=60)	10,000
G号	CM	40-40-6(G=60)	8,000	

O号	形状	タイプ	外径(D) - 長さ(T) - 軸径(d)	使用限度回転数 (r.p.m)
	O号	CM	10-20-6	20,000
	O号	CM	15-20-6	20,000
	O号	CM	15-25-6	20,000
	O号	CM	20-30-6	20,000
	O号	CM	20-40-6	15,000
O号	CM	25-40-6	12,000	

R号	形状	タイプ	外径(D) - 軸径(d)	使用限度回転数 (r.p.m)
	R号	CM	8d-6	30,000
	R号	CM	15d-6	20,000
	R号	CM	20d-6	20,000
	R号	CM	20d-6	20,000
	R号	CM	25d-6	20,000
	R号	CM	25d-6	20,000
	R号	CM	30d-6	12,000
R号	CM	40d-6	8,000	