

OX

◆ 平形φ100以上

下記サイズ・回転数は代表的なものです。下記以外のサイズにつきましてはお問い合わせください。

| タイプ | | 外径 (D)-厚さ (T)-穴径 (H) | 使用限度回転数 (r.p.m) |
|-----|------|----------------------|-----------------|
| OX | 44 | 100-13-12.7 | 4,500 |
| OX | 66 | 100-15-64 | 5,500 |
| OX | 12 | 100-24-22 | 2,500 |
| OX | 66 | 100-3-15.88 | 5,500 |
| OX | 66 | 100-5-8 | 5,500 |
| OX | 66 | 100-6-12.7 | 5,500 |
| OX | 44 | 100-6-12.7 | 4,500 |
| OX | 66 | 110-4-9.53 | 5,000 |
| OX | 22 | 110-8-9.53 | 3,500 |
| OX | 44 | 150-20-12.7 | 3,000 |
| OX | 44 | 150-20-25.4 | 3,000 |
| OX | 44 | 150-50-19.05 | 1,800 |
| OX | 44 | 150-6-12.7 | 3,000 |
| OX | 14/2 | 160-30-31.75 | 2,200 |
| OX | 44 | 205-20-15.88 | 2,200 |
| OX | 44 | 205-20-19.0 | 2,200 |
| OX | 44 | 205-8-90.0 | 2,200 |