

OX

◆ 3軸長

下記サイズ・回転数は代表的なものです。下記以外のサイズにつきましてはお問い合わせください。

A号	形状	タイプ		外径(D) - 長さ(T) - 軸径 (d)	使用限度回転数 (r.p.m)
	A号	OX	44	3-13-3(L=40)	30,000
	A号	OX	44	3-13-3(L=60)	20,000
	A号	OX	66	3-13-3(L=60)	20,000
	A号	OX	44	4-13-3(L=50)	20,000
	A号	OX	66	4-13-3(L=50)	20,000
	A号	OX	44	4-13-3(L=60)	20,000
	A号	OX	66	4-13-3(L=60)	20,000
	A号	OX	44	4-13-3(L=80)	15,000
	A号	OX	66	4-13-3(L=80)	15,000
	A号	OX	44	5-15-3(L=50)	20,000
	A号	OX	44	5-15-3(L=60)	20,000
	A号	OX	66	5-15-3(L=60)	20,000
	A号	OX	44	6-17-3(L=50)	20,000
	A号	OX	66	6-17-3(L=50)	20,000
	A号	OX	66S	6-17-3(L=50)	20,000
	A号	OX	44	6-17-3(L=60)	20,000
	A号	OX	66	6-17-3(L=60)	20,000
	A号	OX	44	6-17-3(L=80)	15,000
	A号	OX	66	6-17-3(L=90)	12,000
	A号	OX	44	6-17-3(L=90)	12,000
	A号	OX	44	6-17-3(L=100)	12,000
	A号	OX	44	6-17-3(L=110)	10,000
	A号	OX	44	8-20-3(L=50)	20,000
	A号	OX	44	8-20-3(L=60)	20,000
	A号	OX	44	8-20-3(L=80)	12,000
	A号	OX	66	8-20-3(L=90)	12,000
	A号	OX	44	8-2-3(L=43)	20,000

R号	形状	タイプ		外径(D) - 長さ(T) - 軸径 (d)	使用限度回転数 (r.p.m)
	R号	OX	44	6d-3(L=47)	20,000
	R号	OX	44	6d-3(L=70)	18,000
	R号	OX	66	6d-3(L=80)	15,000
	R号	OX	44	10d-3(L=40)	20,000
	R号	OX	44	10d-3(L=60)	15,000