

下記サイズ・回転数は代表的なものです。下記以外のサイズにつきましてはお問い合わせください。

	形状	タイプ		外径(D) - 長さ(T) - 軸径(d)	使用限度回転数(r.p.m)
	A号	OX	44	10-20-6	20,000
	A号	OX	66	10-20-6	20,000
	A号	OX	44	13-20-6	20,000
	A号	OX	44	15-20-6	20,000
	A号	OX	66	15-20-6	20,000
	A号	OX	44	15-25-6	20,000
	A号	OX	44	15-30-6	20,000
	A号	OX	44	20-20-6	20,000
	A号	OX	66	20-20-6	20,000
	A号	OX	66S	20-20-6	20,000
	A号	OX	44	20-25-6	20,000
A号	A号	OX	66	20-25-6	20,000
	A号	OX	44	20-30-6	20,000
	A号	OX	55	20-40-6	15,000
	A号	OX	44	23-25-6	20,000
	A号	OX	44	25-25-6	20,000
	A号	OX	66	25-25-6	20,000
	A号	OX	44	28-30-6	12,000
	A号	OX	44	30-25-6	12,000
	A号	OX	44	30-30-6	12,000
	A号	OX	66	30-30-6	12,000
	A号	OX	44	35-20-6	10,000
	A号	OX	44	40-20-6	10,000
	A号	OX	44	40-25-6	8,000

B号	形状	タイプ		外径(D) - 長さ(T) - 軸径(d)	使用限度回転数(r.p.m)
	B号	OX	44	30-10-6	15,000
	B号	ОХ	44	30-5-6	15,000
	B号	ОХ	44	40-4-6	10,000

G号	形状	タイプ		外径(D) - 長さ(T) - 軸径(d)	使用限度回転数(r.p.m)
	G号	OX	44	20-20-6(G=90)	20,000
	G号	OX	44	25-25-6(G=60)	20,000

R号	形状	タイプ		外径(D) - 長さ(T) - 軸径(d)	使用限度回転数(r.p.m)
	R号	OX	44	20d-6	20,000