

OX

◆ 平形Φ100未満

** 注意事項 **

- 掲載のサイズは当社製作実績からの一部抜粋です。下記以外のサイズにつきましては、お問い合わせください。
- 使用限度回転数はタイプ詳細により下記とは異なる場合があります。
- 平形製品はすべて受注製作品となります。

タイプ	外径(D) - 厚さ(T) - 穴径(H)	使用限度回転数 (r.p.m)
OX	10-3-3	18,000
OX	15-3-1.8	15,000
OX	15-3-2	15,000
OX	15-6-6	15,000
OX	18-3-1.8	15,000
OX	20-1.5-1.8	15,000
OX	20-2-1.8	12,000
OX	20-3-3	18,000
OX	22-1.5-1.8	15,000
OX	22-2-1.8	15,000
OX	22-3.2-3	15,000
OX	22-3-1.8	15,000
OX	25-1.5-1.5	15,000
OX	25-1.5-1.8	15,000
OX	25-1-1	12,000
OX	25-1-1.8	15,000
OX	25-2-1.6	15,000
OX	25-2-1.8	15,000
OX	25-3-1.8	15,000
OX	25-3-2	15,000
OX	25-3-3	15,000
OX	25-3-4	15,000
OX	25-4-1.8	15,000
OX	30-1.5-2	18,000
OX	30-2-1.8	15,000
OX	30-3.3-2	18,000
OX	30-3.9-3	15,000
OX	30-3-2	18,000
OX	30-4-2	12,000

タイプ	外径(D) - 厚さ(T) - 穴径(H)	使用限度回転数 (r.p.m)
OX	30-5-1.8	15,000
OX	30-5-3	18,000
OX	30-6-3	18,000
OX	30-8-6	12,000
OX	40-2-1.8	12,000
OX	40-3.2-3	12,000
OX	40-3-1.8	12,000
OX	40-4-3	12,000
OX	40-5-1.8	12,000
OX	40-5-15	12,000
OX	40-5-3	12,000
OX	45-8-6	12,500
OX	50-10-6	11,500
OX	50-2-2	12,500
OX	50-2-6	11,500
OX	50-3-1.8	9,000
OX	50-40-22.2	9,000
OX	50-4-6	7,600
OX	60-6-9.53	6,500
OX	65-20-12.7	7,500
OX	75-2.5-6	7,500
OX	75-2-6	7,500
OX	75-2-9.53	7,500
OX	75-3-6	7,500
OX	75-4-6	7,500
OX	75-5-6	7,500
OX	90-2-9.53	6,000
OX	90-4-9.53	4,000
OX	90-5-6.35	6,000
OX	90-6-9.53	4,000
OX	90-8-9.53	4,000