

OX

◆ 3軸

** 注意事項 **

- 掲載の形状・サイズは当社製作実績からの一部抜粋です。下記以外の形状・サイズにつきましては、お問い合わせください。
- 使用限度回転数はタイプ詳細により下記とは異なる場合があります。
- 一部の形状・サイズを除き、受注製作品となります。

A号	形状	タイプ	外径(D) - 長さ(T) - 軸径(d)	使用限度回転数 (r.p.m)
	A号	OX	1-5-3	50,000
	A号	OX	2-5-3	80,000
	A号	OX	3-13-3	20,000
	A号	OX	4-13-3	30,000
	A号	OX	5-15-3	30,000
	A号	OX	5-15-3	30,000
	A号	OX	6-17-3	30,000
	A号	OX	8-20-3	30,000
	A号	OX	10-20-3	30,000
	A号	OX	13-20-3	20,000
	A号	OX	15-20-3	15,000
A号	OX	20-13-3	13,000	

B号	形状	タイプ	外径(D) - 長さ(T) - 軸径(d)	使用限度回転数 (r.p.m)
	B号	OX	20-3-3	20,000

G号	形状	タイプ	外径(D) - 長さ(T) - 軸径 (d)	使用限度回転数 (r.p.m)
	G号	OX	10-20-3(G=120)	30,000
	G号	OX	10-20-3(G=90)	30,000
G号	OX	13-20-3(G=120)	20,000	

O号	形状	タイプ	外径(D) - 長さ(T) - 軸径(d)	使用限度回転数 (r.p.m)
	O号	OX	5-15-3	30,000
	O号	OX	6-17-3	30,000
	O号	OX	10-20-3	30,000
O号	OX	13-20-3	20,000	

R号	形状	タイプ	外径(D) - 軸径(d)	使用限度回転数 (r.p.m)
	R号	OX	2d-3(ノールネック)	50,000
	R号	OX	2d-3(リムネック)	50,000
	R号	OX	4d-3	30,000
	R号	OX	5d-3	30,000
	R号	OX	6d-3	30,000
	R号	OX	8d-3	30,000
	R号	OX	10d-3	30,000
	R号	OX	13d-3	20,000
R号	OX	15d-3	20,000	