

UN

◆ 平形φ100未満

下記サイズ・回転数は代表的なものです。下記以外のサイズにつきましてはお問い合わせください。

タイプ		外径 (D)-厚さ (T)-穴径 (H)	使用限度回転数 (r.p.m)
UN	77	15-1-1	20,000
UN	77	15-1-1.7	20,000
UN	77	15-1-1.8	20,000
UN	58	20-1.5-1	20,000
UN	89	20-1-1.8	22,000
UN	77	20-1-1.8	20,000
UN	77	20-2-1.8	20,000
UN	77	20-3-1.8	20,000
UN	77	25-1-1.8	20,000
UN	77	25-2-1.8	20,000
UN	77	25-3.5-1.8	15,000
UN	45	25-3.9-3	15,000
UN	89	25-3-1.8	22,000
UN	77	25-3-1.8	20,000
UN	89	25-4-3	22,000
UN	77	25-5-5	20,000
UN	77	30-1-1.7	20,000
UN	77	30-1-1.8	20,000
UN	77	30-2-1.7	20,000
UN	77	30-2-1.8	20,000
UN	45	30-3.9-3	15,000
UN	77	30-3-1.8	20,000
UN	89	30-4-2	22,000
UN	58	35-8-6	16,000
UN	77	40-2-1.8	16,000
UN	77	40-3-3	16,000
UN	77	40-5-1.8	16,000
UN	77	50-13-6	12,500
UN	77	50-2-2	12,500
UN	58	50-8-6	12,500
UN	89	65-10-25.4	11,000
UN	58	65-13-9.53	10,000
UN	89	75-10-25.4	9,000
UN	89	75-10-31.75	9,000
UN	77	75-10-31.75	8,500
UN	77	75-13-9.53	8,500
UN	58	75-8-6	8,500
UN	89	90-3-9.53	8,000
UN	89	90-6-9.53	8,000